


PYROTEK Stahl Modell S101-EI30-DE

FESTVERGLASUNG F30 (EI30)

PRODUKTE MIT GÜLTIGER ZULASSUNG ENTSPRECHEND DER DEUTSCHER NORM



DIE NACHFOLGENDEN TECHNISCHEN HINWEISE KÖNNEN FRISTLOS GEÄNDERT WERDEN. ALLEINE DIE HINWEISE, DIE AUF DEN FERTIGUNGSZEICHNUNGEN AUFGEFÜHRT SIND, NACH TECHNISCHER FERTIGSTELLUNG, FREIGEgeben DURCH UNSER PLANUNGSBÜRO, SIND VERTRAGSGEBUNDEN.

AUSGANGSMATERIAL	STAHL PROFILE MIT ISOLATOR PULVERBESCHICHTET RAL NACH WAHL
BAUANSCHLÜSSE	MAUERWERK BETONWÄNDE MONTAGEWAND F30 (MAXIMAL 5000MM WANDHÖHE UND 1500 OBERLICHTHÖHE) STAHLROHR UND STAHLBAUTEILE, BEKLEIDET
ZULÄSSIGE GLASGRÖSSEN UND PANELEELEMENTE	INNENANWENDUNG SICHERHEIT KLARGLAS (15MM) : 1400*2400 (B*H UND H*B) INNENANWENDUNG SICHERHEIT KLARGLAS (16MM) : 1400*2864 (B*H) UND 2000*1400 (B*H) ISOLIERTESSICHERHEIT-KLARGLAS (15/EZR/...) : 1400*2400 (B*H UND H*B) ISOLIERTESSICHERHEIT-KLARGLAS (18/EZR/...) : 1400*2964 (B*H UND H*B) ISOLIERTESSICHERHEIT-KLARGLAS MIT JALOUSIESYSTEM IM SCHEIBENZWISCHENRAUM : 1400*2300 (B*H UND H*B) VERSCHIEDENE GLASFORMEN MÖGLICH PANEEL BEIDSEITIG MIT STAHLBLECH BELEGT : 1400*2400 (H*B UND B*H) UND 1250*3000 (H*B UND B*H)
GLASHALTELEISTEN	EINE INNENSEITE GLASHALTELEISTE ODER ZWEI GLASHALTELEISTEN (MITTIGE VERGLASUNG)
ABDICHTUNG UND BEFESTIGUNG DER ELEMENTE	GLAS UND PANELEELEMENTE : KERAMIKFASERSTREIFEN UND SILIKON ODER EPDM DICHTUNG (IN OPTION) BAUANSCHLUSS : MINERALWOLLE BEFESTIGUNG ENTSPRECHEND BAUANSCHLUSS
ELEMENTGRÖSSEN	ELEMENTBREITE UNENDLICH ELEMENTHÖHE MAXIMAL 4500 MM

VERSION 4 VOM 29.03.12

VD-INDUSTRY GMBH

FABRIK SONNTAG 4B

D-79183 WALDKIRCH

DEUTSCHLAND

TEL : +49 (0)7681 474 556 63

FAX : +49 (0)7681 474 556 64

WWW.VD-INDUSTRY.EU

VD-PYROTEK Stahl Modell S101-EI30-DE

