



INDUSTRY



Portes, fenêtres  
cloisons et façades,  
résistant au feu  
de marque

**PYROTEK**

➤ **fabricant  
manufacturer**

VD-INDUSTRY FRANCE  
Parc d'activités  
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe  
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82  
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80  
[info@groupe-vd.com](mailto:info@groupe-vd.com)  
[www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)



## PYROTEK ACIER

Modèle C101-EI30-FR

Série VD HORIZON 45-F /

VD HORIZON 60-F

Mur rideau EI30 (Cf ½ heure)



Membre de Bpifrance Excellence 2015

# PYROTEK ACIER Modèle C101-El30-FR

Mur-Rideau El30 (CF 1/2 heure)  
Produit bénéficiant de PV d'essai de résistance au feu



Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis, seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'études.

Ossature	<p>Profilés acier Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard</p>
Constructions Supports	<p>Béton armé de densité &gt; 2200 kg/m<sup>3</sup> et d'épaisseur &gt; 150mm</p>
Vitrages et Panneaux	<p>Simple vitrage, de qualité intérieur ou double vitrage (Float, trempé, feuilleté, faible émissivité, contrôle solaire, acoustique, opale). Dimensions maximales des vitrages : 1500*2928 (l*ht) Panneau épaisseur 45mm : 1500x188 ou 88x1878 (lxht) Panneau épaisseur 40mm : Surface maximale 2m<sup>2</sup></p>
Etanchéité et Fixation	<p>Vitrage et panneau : joint EPDM Périphérie ossature : bourrage laine de roche+silicone DC796 Fixation : vis HUS 7.5*80 de chez Hilti.</p>
Sens du Feu	<p>Indifférent pour l'ossature. Indifférent pour les panneaux. Feu côté opposé à la contreface.</p>
Dimensions Maximales	<p>Largeur illimitée Hauteur : Illimitée avec reprise en nez de dalle tous les 3300.</p>



---

VD-INDUSTRY  
Parc d'Activités  
88470 Saint Michel sur Meurthe, France  
Tel. : 03 29 63 36 82  
Fax. : 03 29 63 31 80  
[www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)

