



INDUSTRY



Portes, fenêtres
cloisons et façades,
résistant au feu
de marque

PYROTEK

**fabricant
manufacturer**

VD-INDUSTRY FRANCE
Parc d'activités
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80
info@groupe-vd.com
www.vd-industry.eu

Vincent Garayé Créativité - Photos © Billaud - R. Guayrou - V. Valabouik



PYROTEK ACIER

Modèle D114-E30-FR

Série VD CLASSIC 50-F


Bloc-porte vitré
Va et vient à 1 vantail
E30 (Pf ½ heure)



Membre de Bpifrance Excellence 2015

PYROTEK ACIER Modèle D114-E30 -FR

Bloc-porte vitré va et vient à 1 vantail E30 (PF ½ heure)
Produit bénéficiant de pv d'essai de résistance au feu



Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis. Seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'étude.

Ossature	<p>Profilés acier Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard</p>
Constructions supports	<p>Construction rigide à faible ou forte densité (=maçonnerie) Construction flexible (= cloison légère) en partie latérale et en imposte (interdit en allège) minimum CF 1 heure (EI60) Cloison vitrée VD-PYROTEK acier modèle S101-E30-FR ou S101-EI60-FR</p>
Vitrages et panneaux	<p>Vitrage trempé clair de qualité extérieure Vitrage feuilleté clair de qualité extérieure Double vitrage (Float, trempé, feuilleté, faible émissivité, contrôle solaire, acoustique, opale,..) Dimensions maximales des vitrages = Suivant dimensions de passage libre autorisées Possibilité d'avoir un vitrage dépoli (total ou partiel) ou sérigraphié (maximum 50 % de la surface) Panneau 2 faces tôle. Surface maximale inférieure à la surface vitrée</p>
Parclosage	simple parclosage coté intérieur
Etanchéité et fixation	<p>Vitrage et panneau : pas de silicone obligatoire Périphérie ossature : bourrage laine de roche+silicone Fixation dans maçonnerie : vis HUS 7.5*120 (HILTI) Fixation dans cloison légère : vis HUS 7.5*120 (HILTI)</p>
Sens du feu	<p>Recto / verso Simple vitrage E : indifférent Simple vitrage EW : feu côté face réfléchissante Double vitrage et vitrage feuilleté : feu coté contreface</p>

Passage libre	1397*2582 (Ht) maximum. La surface du bloc-porte ne doit toutefois pas dépasser 3.27 m ² .
Dimensions maximales	Bloc-porte seule : voir côtes de passage libre Bloc-porte + parties fixes : voir modèle S101-E30-FR ou 101-EI60-FR.
Equipement de base	Pivot en partie haute Pivot de sol stop TS 550 NV en partie basse Joint anti-pince doigts coté battement Profil rond anti-pince doigts du coté de l'articulation
Equipement complémentaire possible	Bâton de maréchal acier, inox, aluminium ou bois toute hauteur ou plus petit (si acier ou inox, il faut obligatoirement un bâton de maréchal des 2 cotés de la porte) Serrure 2 points Stremler 2253 serrure un point metalux série 14 en partie basse crémone pompier croisée DS réf. 6841 (tringle extérieure) ou 6844 (tringle intérieure) condamnation d'un sens d'ouverture (porte simple action) Seuil automatique Traverses intermédiaires (maximum 3) Contrôle d'accès encastré type eff eff 35 à rupture avec ou sans contact de position sur chaque vantail Pivot de sol à fonction DAS (prévoir contacteur de position dans ce cas)

Version 6 du 23.02.2016

VD-INDUSTRY
Parc d'Activités
88470 Saint Michel Sur Meurthe, France
Tel : 00.33.(0)3.29.63.36.82
Fax : 00.33.(0)3.29.63.31.80
www.vd-industry.eu

