



INDUSTRY



Portes, fenêtres  
cloisons et façades,  
résistant au feu  
de marque

**PYROTEK**

➤ **fabricant  
manufacturer**

VD-INDUSTRY FRANCE  
Parc d'activités  
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe  
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82  
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80  
[info@groupe-vd.com](mailto:info@groupe-vd.com)  
[www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)




## PYROTEK ACIER

Modèle D121-E120-FR

Série VD CLASSIC 50-F


Bloc-porte vitré à 2 vantaux  
E120 (Pf 2 heures)



Membre de Bpifrance Excellence 2015

# PYROTEK ACIER Modèle D121- EI120-FR

Bloc-porte vitré à 2 vantaux égaux ou inégaux E120 (PF 2 heures)  
Produit bénéficiant de pv d'essai de résistance au feu



Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis. Seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'études.

Ossature	Profilés acier à double joint de battement Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard
Constructions supports	Construction rigide à faible ou forte densité (=maçonnerie) Construction flexible (= cloison légère) en partie latérale et en imposte (interdit en allège) minimum CF 1 heure (EI60)
Vitrages et panneaux	Vitrage feuilleté clair de qualité intérieure Dimensions maximales des vitrages = 1240x2790
Parclosage	simple parclosage coté intérieur
Etanchéité et fixation	Vitrage et panneau : pas de silicone Périphérie ossature : bourrage laine de roche Fixation dans maçonnerie : vis HUS 7.5*160 (HILTI) Fixation dans cloison légère : vis HUS 7.5*160 (HILTI)
Sens du feu	Recto / verso
Passage libre	Vantaux égaux : 2139*3370 (Ht) maximum. La surface du bloc-porte ne doit toutefois pas dépasser 6.54 m <sup>2</sup> Vantaux inégaux : 2139*3370 (Ht) maximum. La surface du bloc-porte ne doit toutefois pas dépasser 6.54 m <sup>2</sup> Le rapport largeur vantail semi-fixe / largeur vantail mobile doit être compris entre 0.39 et 1
Dimensions maximales	Bloc-porte seule : voir côtes de passage libre Hauteur maximale suivant côtes de passage libre si pose entre béton et 3300 si pose entre cloison légère (3300 = cloison acier + cloison légère. La cloison légère ne doit pas dépasser 3300 et l'imposte doit être comprise entre 150 et 300)
Equipement de base	2 paumelles réglables en hauteur + un pion anti-dégondage par vantail Serrure 2 points Double béquille alu nature Sans système de fermeture sur le semi-fixe Sans ferme porte (impératif)

Equipement complémentaire possible	Serrure à fonction anti-panique Double béquille alu nature à fonction anti-panique Double béquille inox Seuil automatique Traverses intermédiaires (maximum 2)
------------------------------------	--

Version 5 du 16.10.2015  
Validation LF

VD-INDUSTRY  
Parc d'Activités  
88470 Saint Michel Sur Meurthe, France  
Tel : 00.33.(0)3.29.63.36.82  
Fax : 00.33.(0)3.29.63.31.80  
[www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)

