

PYROTEK ALU Model S504-EI30-BE

BEGLAASDE SCHEIDINGSWANDEN EI30 (Rf 30)
DIT PRODUCT GENIET VAN EEN PROEVEVERSLAG EI30



DEZE INDICATIES KUNNEN WORDEN Aangepast ZONDER VOORafGAAND BERICHT. ENKEL ONDER CONTRACTUELE INDICATIES DIE WERDEN Aangepast IN EEN PRODUCTIE TEKENING, NA HET OP PUNT GESTELD TE ZIJN EN GOEDGEKEURD VAN ONS STUDIEBUREEL.

KADER	STALEN PROFIEL THERMISCH GEÏSOLEERD MET DUBBELE DICHTINGRUBBER THERMISCHE AFWERKING RAL STANDARD VOLGENS DE NORM QUALICOAT
CONSTRUCTIES	BETON METSELWERK OF CELLULAIRE BOUWSTENEN MET EEN MINIMALE DIKTE VAN 90MM LICHTE SCHEIDINGSWANDEN IN PLAASTERPLATEN GEÏSOLEERDE STEIGERS IN LIJN OF IN 90°
BEGLAZING EN PANELEN	GELAAGDE KLARE BEGLAZING VOOR BINNEN OF BUITEN TOEPASSING. DUBBELE BEGLAZING (FLOAT, GEHARD, GELAAGD, UV BESTENDIG, AKOESTISCH, NIET DOORZICHTIG) 2500*1400 (B*H OF H*B) PANEEL 2 ZIJDIG BEPLAAT : 1280*2340 (B*H) ALS ER ZICH DEURGEHELEN IN DE SCHEIDINGSWANDEN BEVINDEN > À 3 METER, IS EEN VERTEVIGINGS PROFIEL VERPLICHT OVER DE GANSE HOOGTE VAN DE WAND.
GLASLIJSTEN	ENKELE GLASLIJST AAN DE BINNENZIJDE (ZIE PLAN)
DICHTHEID EN BEVESTIGING	BEGLAZING EN PANEEL : EPDM OMTREK KADER : OPGEVULD MET ROTSWOL VAN HOGE DENSITEIT + SILICONE BEVESTIGINGEN Aangepast AAN HET METSELWERK.
DIMENSIONS MAXIMALES	ONBEPERKTE BREEDTE EN HOOGTE : 4000 <u>MAXIMALE HOOGTE VAN EEN BOVENLICHT OP EEN DEUR = 1420</u> <u>MAXIMALE BREEDTE VAN EEN ZIJLICHT NAAST EEN DEUR = 1500</u>

VERSIE 1 DU 07.04.12

VD-INDUSTRY
PARC D'ACTIVITÉS
F-88470 ST MICHEL SUR MEURTHE
FRANCE
TEL : +33 (0)3 29 63 36 82
FAX : +33 (0)3 29 63 31 80
www.vd-industry.eu

VD-INDUSTRY
KIEVITPLEIN 200/12
B-2018 ANTWERPEN
BELGIEN
TEL : + 32 (0)3 304 95 59
FAX : + 32 (0)3 304 96 59
www.vd-industry.eu

VD-INDUSTRY GmbH
FABRIK SONNTAG 4B
D-79183 WALDKIRCH
DEUTSCHLAND
TEL : +49 (0)7681 474 556 63
FAX : +49 (0)7681 474 556 64
www.vd-industry.eu

