

PYROTEK ALU Modèle S504-EI60-BE

CLOISON VITRÉE EI60 (Rf 60)

PRODUIT BÉNÉFICIAANT DE PV D'ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU



LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

OSSATURE	PROFILÉS ALUMINIUM THERMIQUEMENT ISOLÉS THERMOLAQUAGE RAL STANDARD SUIVANT LA NORME QUALICOAT
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	BÉTON, MAÇONNERIE OU BÉTON CELLULAIRE D'UNE ÉPAISSEUR MINIMALE DE 90MM
VITRAGES ET PANNEAUX	VITRAGE FEUILLETÉ CLAIR DE QUALITÉ INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE DOUBLE VITRAGE (FLOAT, TREMPÉ, FEUILLETÉ, FAIBLE ÉMISSIVITÉ, CONTRÔLE SOLAIRE, ACOUSTIQUE, OPALE,...) : 1400*1320 OU 2850*900 OU 1400*2455 (L*H) 1400*1320 OU 2850*900 SI IMPOSTE DE PORTE ET 1400*2455 SI PARTIE LATÉRALE DE PORTE PANNEAU 2 FACES TÔLÉS : 1236*2291 (L*H) LORSQUE DES BLOC-PORTE SONT INTÉGRÉS DANS UNE CLOISON > À 3 MÈTRES, UN PROFILÉ RENFORCÉ EST OBLIGATOIRE SUR TOUTE LA HAUTEUR DE LA CLOISON.
PARCLOSAGE	SIMPLE PARCLOSAGE COTÉ INTÉRIEUR (VOIR PLAN)
ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION	VITRAGE ET PANNEAU : JOINT EPDM PÉRIPHÉRIE OSSATURE : BOURRAGE LAINE DE ROCHE + SILICONE FIXATIONS ADAPTÉES AUX CONSTRUCTIONS SUPPORTS
DIMENSIONS MAXIMALES	LARGEUR ILLIMITÉE ET HAUTEUR : 3960 <u>HAUTEUR MAXIMALE DE IMPOSTE DE PORTE = 1420</u> <u>LARGEUR MAXIMALE DE LA PARTIE LATÉRALE DE PORTE = 1500</u>

VERSION 1 DU 07.04.12

VD-INDUSTRY
PARC D'ACTIVITÉS
F-88470 ST MICHEL SUR MEURTHE
FRANCE
TEL : +33 (0)3 29 63 36 82
FAX : +33 (0)3 29 63 31 80
WWW.VD-INDUSTRY.EU

VD-INDUSTRY
KIEVITPLEIN 200/12
B-2018 ANTWERPEN
BELGIEN
TEL : + 32 (0)3 304 95 59
FAX : + 32 (0)3 304 96 59
WWW.VD-INDUSTRY.EU

VD-INDUSTRY GmbH
FABRIK SONNTAG 4B
D-79183 WALDKIRCH
DEUTSCHLAND
TEL : +49 (0)7681 474 556 63
FAX : +49 (0)7681 474 556 64
WWW.VD-INDUSTRY.EU

