



Portes, fenêtres
cloisons et façades,
résistant au feu
de marque

PYROTEK

 **fabricant
manufacturer**

VD-INDUSTRY FRANCE
Parc d'activités
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80
info@groupe-vd.com
www.vd-industry.eu



PYROTEK ALU

Modèle W511-E30-FR

Série VD ENERGY 60-S


Ouvrant de service vitré E30



Membre de Bpifrance Excellence 2015

PYROTEK ALU Modèle W511-E30-FR

Ouvrant de service vitré E30 (PF ½ heure)
Produit bénéficiant de pv d'essai de résistance au feu



Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis. Seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'étude.

Ossature	<ul style="list-style-type: none"> • Profilés aluminium thermiquement isolés • Thermolaquage Qualicoat / Qualimarine dans nuancier RAL standard
Constructions supports	<ul style="list-style-type: none"> • Béton armé ou cellulaire ayant une masse volumique d'au moins 2200 Kg/m³ et une épaisseur d'au moins 200mm
Vitrages	<ul style="list-style-type: none"> • Double vitrage uniquement • Dimension maxi vitrage vantail : 1153*1330 (L*HT) • Dimension maxi vitrage fixe : 1050*2698 (L*HT)
Parclosage	<ul style="list-style-type: none"> • Simple parclosage coté intérieur
Etanchéité et fixation	<ul style="list-style-type: none"> • Vitrage : joint EPDM • Périphérie ossature : bourrage laine de roche et fibre minérale (20mm d'épaisseur) • Fixation dans béton armé : vis métallique FB-SK-T30 (SFS) ø7.5mm*72mm au pas maximal de 770mm
Sens du feu	<ul style="list-style-type: none"> • Extérieur vers intérieur (Opposé aux parclofes)
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions hors-tout du vantail : <ul style="list-style-type: none"> - De 530 à 1299 pour la Largeur de vantail - De 800 à 1476 pour la Hauteur de vantail • Dimensions hors-tout du châssis : <ul style="list-style-type: none"> - Maximum : 2475 x 2800 (L*HT)

Equipement obligatoire	<ul style="list-style-type: none">• Crémone en feuillure avec 4 points de fermeture, béquille à clef, ou poignée amovible avec un barillet à fichier.• Paumelles invisibles.
------------------------	---

Version 8 du 22.10.2015
(Mise à jour texte et plans)
Validation EF.

