

vd
INDUSTRY



Portes, fenêtres
cloisons et façades,
résistant au feu
de marque

PYROTEK

 **fabricant**
manufacturer

VD-INDUSTRY FRANCE
Parc d'activités
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80
info@groupe-vd.com
www.vd-industry.eu



PYROTEK ALU

Modèle W511-EI30-FR

Série VD ENERGY 60-S-EI


Ouvrant de service vitré EI30
(Cf ½ heure)



Membre de Bpifrance Excellence 2015

PYROTEK ALU Modèle W511-El30-FR

Ouvrant de service vitré El30 (CF ½ heure)
Produit bénéficiant de pv d'essai de résistance au feu



Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis. Seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'étude.

Ossature	<ul style="list-style-type: none"> • Profilés aluminium thermiquement isolés • Thermolaquage Qualicoat / Qualimarine dans nuancier RAL standard
Constructions supports	<ul style="list-style-type: none"> • Béton armé ou cellulaire ayant une masse volumique d'au moins 600 Kg/m³ et une épaisseur d'au moins 150mm
Vitrages	<ul style="list-style-type: none"> • Vitrage feuilleté clair de qualité intérieure, ou double vitrage de dimensions : <ul style="list-style-type: none"> - Minimum : 508 x 1158 (L*HT) - Maximum : 1283 x 1758 (L*HT) • Vaste choix de contreface pour le double vitrage : contreface de 4 ou 6 (clair ou teinté), 33.2, 44.2, 44.6, vitrage acoustique 33.2 ou 44.2, vitrage à faible émissivité, vitrage à contrôle solaire, vitrage autonettoyant
Parclosage	<ul style="list-style-type: none"> • simple parclosage coté intérieur
Etanchéité et fixation	<ul style="list-style-type: none"> • Vitrage et panneau : joint EPDM • Périphérie ossature : bourrage laine de roche • Fixation dans béton armé, béton cellulaire ou maçonnerie : chevilles et vis acier diamètre 8 au pas maximal de 800mm
Sens du feu	<ul style="list-style-type: none"> • Recto / verso

Dimensions	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions hors-tout du vantail :<ul style="list-style-type: none">- Minimum : 650 x 1300 (L*HT)- Maximum : 1425 x 1900 (L*HT)• Dimensions hors-tout du châssis :<ul style="list-style-type: none">- Minimum : 708 x 1358 (L*HT)- Maximum : 1483 x 1958 (L*HT)
Equipement obligatoire	<ul style="list-style-type: none">• Crémone en feuillure avec 4 points de fermeture, béquille à clef, ou poignée amovible avec un barillet à fichet. Paumelles invisibles

Version 5 du 22.10.2015
(Mise à jour texte et plans)
Validation EF.

