



INDUSTRY



Portes, fenêtres  
cloisons et façades,  
résistant au feu  
de marque

**PYROTEK**

▶ **fabricant  
manufacturer**

VD-INDUSTRY FRANCE  
Parc d'activités  
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe  
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82  
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80  
[info@groupe-vd.com](mailto:info@groupe-vd.com)  
[www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)



Vincristi Gaiuayre Créations - Photos: S. Molin - P. Guignard - V. Fabreault

## PYROTEK BOIS

Modèle D911-EI30-FR

Série VD CLASSIC 72-W-EI


Bloc-porte vitré à 1 vantail  
EI30 (Cf ½ heure)



Membre de Bpifrance Excellence 2015

# PYROTEK BOIS Modèle D911- EI30-FR

Bloc-porte vitré à 1 vantail EI30 (CF ½ heure)  
Produit bénéficiant de pv d'essai de résistance au feu



Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis. Seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'étude.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Finition              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brute, laquée selon RAL standard</li> </ul>  |
| Constructions support | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Béton armé de densité &gt; 2200 kg/m<sup>3</sup> et d'épaisseur &gt; 150 mm</li> <li>• Béton plein ou parpaings de masse volumique ≥ 1600 kg/m<sup>3</sup> et d'épaisseur &gt; 150 mm</li> <li>• Béton cellulaire de densité &gt; 500 kg/m<sup>3</sup> et d'épaisseur &gt; 150 mm</li> <li>• Cloison légère de type 98/48 en partie(s) latérale(s) et/ou en imposte minimum EI60</li> <li>• Cloison vitrée VD-PYROTEK S901-EI30-FR ou S903-EI30-FR</li> <li>• Pose en applique de la construction support en béton</li> </ul>                |
| Vitrages et panneaux  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitrage feuilleté clair de qualité intérieure ou extérieure, épaisseur 17 mm ou 21 à 24 mm</li> <li>• Double vitrage clair, épaisseur maximale: jusqu'à 35 mm</li> <li>• Dimensions maximales des vitrages: déduites des dimensions maximales de passage libre</li> <li>• Dimensions des parties fixes vitrées: selon fiche produit S901-EI30-FR ou S903-EI30-FR</li> <li>• Une des faces du double vitrage peut être sablée, matée, imprimée, colorée</li> <li>• Possibilité de petit bois collés de section maximale 10 x 50 mm</li> </ul> |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Vitrages et panneaux (suite)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneau 2 faces tôlees, épaisseur 40,5 mm</li> <li>• Panneau 2 faces contre-plaquées, épaisseur 21 mm</li> <li>• Dimensions maximales du panneau (L x H):             <ul style="list-style-type: none"> <li>- à faces tôlees: 1112 x 2700 mm ou 2700 x 1112 mm</li> <li>- à faces contre-plaquées: 806 x 916 mm</li> </ul> </li> </ul> |
| Parclosage                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simple parclosage côté intérieur</li> </ul>   |
| Etanchéité et fixation             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitrage et panneau : fibre céramique</li> <li>• Périphérie ossature : laine de roche</li> <li>• Fixation au béton : vis AMO III Type 1 Ø 7,5 x 92 mm au pas de 850 mm</li> <li>• Fixation dans cloison légère : vis HUS (HILTI) Ø 7,5 x 80 mm au pas de 410 mm</li> </ul>   |
| Sens du feu                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feu recto / verso</li> <li>• Côté film EVA ou PET le cas échéant</li> <li>• Si pose en applique: côté opposé aux pattes de fixation</li> </ul>  |
| Passage libre                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximum (L x H): 1438 x 2818 mm (avec S &lt; 3,68 m<sup>2</sup>)</li> </ul>   |
| Dimensions maximales               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloc-porte seul : voir cotes de passage libre</li> <li>• Bloc-porte + parties fixes (L x H): ill. x 3800 mm (la hauteur de l'imposte ne doit pas dépasser 1000 mm)</li> </ul>   |
| Equipement de base                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 paumelles 160 x 80 mm</li> <li>• Serrure 1 point</li> <li>• Double béquille</li> <li>• Ferme-porte TS 93</li> </ul>   |
| Equipement complémentaire possible | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serrure 1 point à rouleau (*)</li> <li>• Serrure 3 points</li> <li>• Serrure 3 points à rouleau (*)</li> <li>• Ferme-porte encastré ITS 96</li> <li>• Gâche électrique EFF EFF 37 / 24 V</li> <li>• Contact à bille EFF EFF 10405</li> <li>• Traverses intermédiaires</li> </ul>  |

(\*) feu côté paumelles uniquement

Version 12 du 19.04.2016  
Validation A.K.

