



Portes, fenêtres
cloisons et façades,
résistant au feu
de marque

PYROTEK

▶ **fabricant
manufacturer**

VD-INDUSTRY FRANCE
Parc d'activités
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80
info@groupe-vd.com
www.vd-industry.eu



Vincent Garbaye Créations - Photos: S. Molin - P. Guignard - V. Falschuhl

PYROTEK BOIS

Modèle S905-E30-FR

Série VD CLASSIC 72-W-EI


Cloison vitrée E30 (Pf ½ heure)



Membre de Bpifrance Excellence 2015

PYROTEK BOIS Modèle S905-E30-FR

Cloison vitrée E30 (PF ½ heure)
Produit bénéficiant de pv d'essai de résistance au feu



Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis. Seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'étude.

Finition	<ul style="list-style-type: none"> • Brute, laquée selon RAL standard
Constructions support	<ul style="list-style-type: none"> • Paroi béton, maçonnerie de blocs de bétons pleins ou de briques pleines de masse volumique $\geq 2200 \text{ kg/m}^3$, d'épaisseur $\geq 100 \text{ mm}$ et de classement minimal E30 • Cloison légère g8/48 de classement EI60 au minimum
Vitrages et panneaux	<ul style="list-style-type: none"> • Vitrage feuilleté clair, épaisseur 7 mm, 11 à 14 mm ou 16 à 19 mm • Double vitrage clair, épaisseur 21 à 35 mm • Dimensions des vitrages: $100 \text{ mm} \leq \varnothing \leq 1462 \text{ mm}$ • Possibilité de petit bois collés de section maximale 10 x 50 mm
Parclosage	<ul style="list-style-type: none"> • Simple parclosage côté intérieur
Etanchéité et fixation	<ul style="list-style-type: none"> • Vitrage : fibre céramique • Périphérie ossature : bourrage laine de roche • Fixation dans maçonnerie : vis AMO III type 1 $\varnothing 7,5 \times 92 \text{ mm}$ au pas de 850 mm maximum • Fixation dans cloison légère: vis HUS (HILTI) $\varnothing 7,5 \times 80 \text{ mm}$ au pas d'environ 410 mm

Sens du feu	<ul style="list-style-type: none">• Recto / verso• Films EVA ou PET côté feu
Dimensions maximales	<ul style="list-style-type: none">• $175 \text{ mm} \leq \emptyset$ (châssis) $\leq 1500 \text{ mm}$

Version 10 du 12.04.2016
Validation A.K.

