



INDUSTRY



Portes, fenêtres  
cloisons et façades,  
résistant au feu  
de marque

**PYROTEK**

 **fabricant  
manufacturer**

VD-INDUSTRY FRANCE  
Parc d'activités  
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe  
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82  
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80  
[info@groupe-vd.com](mailto:info@groupe-vd.com)  
[www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)



Vincent Garbaye Créations - Photos: S. Molin - P. Guignard - V. Falschuhl

## PYROTEK BOIS

Modèle S905-E30-FR

Série VD CLASSIC 72-W-EI


Cloison vitrée E30 (Pf ½ heure)



Membre de Bpifrance Excellence 2015

# PYROTEK BOIS Modèle S905-E30-FR

Cloison vitrée E30 (PF ½ heure)  
Produit bénéficiant de pv d'essai de résistance au feu



Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis. Seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'étude.

Finition	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brute, laquée selon RAL standard</li> </ul>
Constructions support	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paroi béton, maçonnerie de blocs de bétons pleins ou de briques pleines de masse volumique <math>\geq 2200 \text{ kg/m}^3</math>, d'épaisseur <math>\geq 100 \text{ mm}</math> et de classement minimal E30</li> <li>• Cloison légère g8/48 de classement EI60 au minimum</li> </ul>
Vitrages et panneaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitrage feuilleté clair, épaisseur 7 mm, 11 à 14 mm ou 16 à 19 mm</li> <li>• Double vitrage clair, épaisseur 21 à 35 mm</li> <li>• Dimensions des vitrages: <math>100 \text{ mm} \leq \varnothing \leq 1462 \text{ mm}</math></li> <li>• Possibilité de petit bois collés de section maximale 10 x 50 mm</li> </ul>
Parclosage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simple parclosage côté intérieur</li> </ul>
Etanchéité et fixation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitrage : fibre céramique</li> <li>• Périphérie ossature : bourrage laine de roche</li> <li>• Fixation dans maçonnerie : vis AMO III type 1 <math>\varnothing 7,5 \times 92 \text{ mm}</math> au pas de 850 mm maximum</li> <li>• Fixation dans cloison légère: vis HUS (HILTI) <math>\varnothing 7,5 \times 80 \text{ mm}</math> au pas d'environ 410 mm</li> </ul>

Sens du feu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Recto / verso</li><li>• Films EVA ou PET côté feu</li></ul>
Dimensions maximales	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>175 \text{ mm} \leq \emptyset</math> (châssis) <math>\leq 1500 \text{ mm}</math></li></ul>

Version 10 du 12.04.2016  
Validation A.K.

