



Portes, fenêtres
cloisons et façades,
pare-balle et
anti-effraction
de marque

SECURITEK

 **fabricant
manufacturer**

VD-INDUSTRY FRANCE
Parc d'activités
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80
info@groupe-vd.com
www.vd-industry.eu



SECURITEK ACIER


A RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Modèle S102-CR 2-FR

Cloison anti-effraction CR 2

SECURITEK ACIER R.P.T Modèle S102-CR 2-FR

CLOISON EN ACIER À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
RÉSISTANT À L'EFFRACTION CR 2 SUIVANT LA NORME EN 1627





LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

OSSATURE	PROFILÉS ACIER THERMOLAQUAGE EPOXY RAL STANDARD SUIVANT LA NORME NF P 24-351
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	BÉTON ARMÉ D'ÉPAISSEUR NOMINAL MINIMUM > 100MM SELON LA DIN 1045
PARCLOSAGE	SIMPLE PARCLOSAGE CÔTÉ INTÉRIEUR
VITRAGES ET PANNEAUX	CR P4A SELON DIN EN 356 OU CR A3 SELON DIN EN 52290 SIMPLE VITRAGE FEUILLETÉ RÉSISTANT À L'EFFRACTION 44.4 SURFACE MAXIMUM 2M ² DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ RÉSISTANT À L'EFFRACTION 44.4/AIR/44.2 DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ RÉSISTANT À L'EFFRACTION 44.4/GAZ/44.2 POSSIBILITÉ DE VITRAGES EN FORME DE TRAPÈZE ET TRIANGLE RECTANGLE, TRAPÈZE ISOCÈLE OU TRIANGLE NON RECTANGLE.
ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION	ÉTANCHÉITÉ PÉRIPHÉRIQUE ENTRE CHÂSSIS ET MUR ET FIXATIONS NON COMPRIS DANS LE PRIX
SENS DE L'ATTAQUE	DU CÔTÉ OPPOSÉ AUX PARCLOSES
DIMENSIONS MAXIMALES	LARGEUR : ILLIMITÉE HAUTEUR : 3500

VERSION 1 DU 09/07/13

VD-INDUSTRY
PARC D'ACTIVITÉS
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE, FRANCE
TEL : 00.33.(0)3.29.63.36.82
FAX : 00.33.(0)3.29.63.31.80
WWW.VD-INDUSTRY.EU



Vue extérieure
Exterior view
Aussenansicht

